

Tests réalisés par l'Université de Liège.
Rapport de Classement C0085A



Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.

Performances de base de la porte EI1-30



Coupe-feu (EN 1634-1)
EI1-30



Anti-effraction (EN 1627-1630)
CR2 sous conditions



Rayonnement
EW 60



Fréquence d'utilisation :
Jusqu'à 1 000 000 cycles ouverture/fermeture (niveau maximum)
(Sur base des essais des portes battantes, scellées pose en tunnel)




Résistance mécanique :
Résistance mécanique accrue



Longévité de la porte :
Garantie de 15 ans sur le bloc-porte !

Cumuls possibles : ● Anti-effraction ● Anti-panique







Construction de la Metal+ :
ossature tubulaire,
paumelles et tôles vissées,
huisserie vissée,
remplissage au mortier.

Avec seuil automatique Kältefeind



Perméabilité à l'air :
- porte simple minimum L2
- porte double minimum L2 (avec ferme-porte)

COUPE PORTE EI1-30 (DRHE 0201)



DIMENSIONS DES PORTES (toujours sur mesure)

Porte simple

	Dimensions min.		Dimensions max.		Surf. max
	L	H	L	H	
Vantail	400	600	1380	2610	3.26m ²
Baie	360	585	1340	2595	

Calcul du passage libre (hors cumuls) :

PL 180°= Largeur baie

PL90°=Largeur baie - 60

PL= Hauteur baie

La surface annoncée pour les portes doubles est la somme des surfaces des 2 vantaux de la porte.

Support de construction d'épaisseur minimale de 100 mm et de densité minimale 480 Kg/m.

Sur demande, des blocs-portes plus grands/petits sont aussi disponibles hors certificat, de même que pour les épaisseurs murs.

Porte double

	Dimensions min.		Dimensions max.		Surf. max
	L	H	L	H	
Vantail	600	1702	1380	2610	6.52m ²
Baie	1170	1687	2730	2595	

Calcul du passage libre (hors cumuls) :

PL 180°= Largeur baie


PL90°=Largeur baie - 120

PL= Hauteur baie

Les dimensions des vantaux indiquées dans les PV de classement de Efectis peuvent varier par rapport aux rapports de classement de l'Université de Liège. Pour plus de détails, consulter le document DOHE 012 : Dimensions minimum et maximum des portes coupe-feu selon EN 1634-1.

SERRURES DE SÉCURITÉ

Systèmes mécaniques



Standard (un point)

Anti-panique (1 et 3 points)

Serrure haute et/ou basse

Security (1 et 3 points)

Verrouillage
manuel

ABLOY EL160, **EL360**

Self-Security (1 et 3 points)


Verrouillage
automatique



Fail secure : fonctionnement par alimentation de courant.

Fail safe : fonctionnement par rupture de courant.

Systèmes électriques avec verrouillage automatique



ABLOY EL560, **EL561**

Entrée contrôlée : Fail safe ou Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail idem côté entrée).

Overlock (en combinaison avec la Self-Security 1 ou 3 points).

Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

Serrures
solénoïdes

ABLOY EL518, **EL520**

Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

ABLOY EL532


Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie contrôlée : Fail safe.

Serrures
motorisées


CONFIGURATIONS DES VITRAGES

Pleine ou vitrée. Vitrages de dimensions standards et sur-mesure (SM).


TYPE 1




TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4



TYPE SM




DETAILS DES PRINCIPAUX CUMULS




Anti-effraction
CR2



Anti-panique
Barre anti-panique ou clenche.



ÉQUIPEMENTS



ÉQUIPEMENTS DE BASE

- 1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).
- 2 | **Charnières / Paumelles**
Minimum deux charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.
- 3 | **Poignées / Clenches**
Une paire de poignées en aluminium en forme de U.
- 4 | **Cylindre Europrofil**
Standard.
- 5 | **Rosace**
Rosace PVC.
- 6 | **Serrure**
Standard 1 point.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier inoxydable (304, 316) ou peinture RAL.
- 2 | **Charnières / paumelles**
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables. Paumelles inox.
- 3 | **Poignées et clenches**
Poignées, boules, tirants... en aluminium ou acier inoxydable.
- 7 | **Fermes-portes**
A compas ou coulissant, montage côté paumelles / côté opposé paumelles, encastré invisible, sélecteurs de fermeture, maintien en position ouverte...
- 8 | **Ventilation**
Grilles de ventilation conformes pour portes intérieures et extérieures. 3 dimensions standards : 580 x 380 mm ; 680 x 480 mm ; 880 x 680 mm.
- 9 | **Serrures de sécurité**
Voir serrures.
- 10 | **Système anti-dégondage**
Ergot conseillé pour portes extérieures.
- 11 | **Télésurveillance**
Signalisation de la position du vantail, de la position du pêne de verrouillage, signalisation de l'état du vantail.
- 12 | **Options diverses**
Seuils acoustiques, arrêts de portes, chaînes de retenue, plaques poussoir et de nombreux autres équipements...

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.



Coupe-feu



Anti-effraction



Acoustique



Pare-balles



Anti-explosion



Électro-magnétique



Anti-panique



Étanchéité
aux fumées



Transmission
thermique



Perméabilité
à l'air



Étanchéité
à l'eau



Résistance
au vent



www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés **CE**

Fiche technique produit Heinen | E11-30 | PORTE BATTANTE SIMPLE & DOUBLE EN APPLIQUE | 2024-08-11_FTHE 0201 - V08FR

Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.